

Pos.	Menge	Unverbindlicher Mustertext für DiLock	Preis	
			EP	GP
			€	€
m ²	<p>Lachendorfer DiLock, Pflastersteinsystem aus Beton, mit integrierter Verschiebe- und Abstandsicherung, mit Microfase, Oberseite planmäßig eben, güteüberwacht nach DIN EN 1338, Qualität DI</p> <p>Rastermaß (Nennmaß): 200 x 200 mm, Steindicke 80 mm (196 x 196 x 80 mm) 200 x 100 mm, Steindicke 80 mm (196 x 96 x 80 mm) 100 x 100 mm, Steindicke 80 mm (96 x 96 x 80 mm) Handverlegung</p> <p>Stein durchgefärbt, Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, weiß (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Sondervorsatzschichten zur Auswahl: WARADUR – Verschleißschicht Polar-weiß TV Edelsplittvorsatzschicht, gewaschen: Basalt anthrazit 1/3 fein Basalt anthrazit 2/5 grob (Andere Sondervorsatzschichten auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: BWV Betonwaren –und Verbundsteinwerk Lehnen GmbH & Co. KG Celler Str. 20 29331 Lachendorf Tel. (05145)9899-0, Fax (05145) 9899-77 www.betonsteinwerk.de</p>		
		